



水分スキャナー M72-SC 非破壊水分測定

□ CE □ RoHS

応用：

木材、建築資材、コンクリート、浸水検査、一般材料など。

- 速く、正確で使いやすい
- 8種類素材群と補正機能を設定可能
- 水分限值の設定
- 温度表示
- データホールド/オートパワーオフ
- バックライト付デジタルLCD表示
- パワー表示
- CEおよびRoHS承認済み



木材の測定



ウォールリークチェック



M72-SCの仕様

測定範囲	0 ~ 55% WME 0 ~ 50°C (32~122°F)
精度 (25°Cにて)	水分: ±1.5% 温度: ±1.0°C (±1.8°F)
木質の密度範囲	0.26 ~ 1.05g/cm ³
ピックアップの深さを測定	0 ~ 50mm ※異なる材料と異なる深さのため。
表示	バックライト付デジタルLCDディスプレイ
主な機能	※データホールド ※手動/自動シャットダウン ※キャリブレーション機能内蔵 ※°C / °F 切り替え可能 ※バッテリー表示 ※水分限值 ※木質密度の選択
電源	9V006P 電池 1個
外形寸法	63.6 x 31 x 125.8mm (2.5X1.2X5.0 in)
重さ	約 142g (バッテリー付属)

※仕様は予告なしに変更されることがあります。