



# 土壌水分計 M-700S

□ CE □ RoHS

## 特徴：

- 高精度、高速レスポンス
- 自動温度補償付き
- データホールド/最大/最小
- オートパワーオフ
- 内蔵キャリブレーション（CAL）機能
- 防震/防塵、長期安定性

## 応用：

土壌、砂、自然堆肥、鋸屑、パルプ  
建築材料、産業用スラッジおよび  
化学肥料...等。



## M-700Sの仕様

測定範囲（%WME）	5.5 ~ 55.0%	
精度	±3%（試験材料との違い） ※25℃にて	
分解能	0.1%	
動作範囲	-10 ~ +50℃，< 90%RH（自動温度補償付き）	
サンプリングタイム	約 1秒	
主な機能	自動/手動オフ、ホールド機能、最大値と最小値の記録、 内蔵校正機能、低バッテリー警告	
電源	9V006P 電池 1 個、または ACアダプター（別売）	
表示	マルチ機能付きデジタルLCD ディスプレイ	
外形寸法	計器	168 × 73 × 33mm (6.6 × 3.0 × 1.3 inch)
	プローブ (No. 7013S)	φ8 × 150mm ※プローブの長さは要望に応じて可能です
質量	バッテリーを含む約 180g (6.3oz)	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 土壌水分プローブ (No.7013)</li> <li>• ラッチングキャリングケース (No.755C)</li> <li>• 9Vバッテリー1個</li> <li>• ACアダプタ (オプション)</li> <li>• 取扱説明書</li> </ul>	

※仕様は予告なしに変更されることがあります。