



熱式風速計

VA-5002

□風速 □風量 □温度 □USB / ソフトウェア

特徴：

- 高分解能：0.01m/s，0.1°C
- 充電式リチウムバッテリー駆動
- センサ伸縮機構により、1000mmまで自在に伸縮します
- 風速・温度の同時表示
- ホールド/最大/最小/平均値
- LEDバックライト付き大型LCD表示
- USBコンピュータインタフェース

応用：

エアコンベア、フローフード、クリーンルーム、環境試験、ペイントスプレー、空気バランスング、ファン、モーター、送風機、炉、冷蔵キャビネット、HVAC など。



VA-5002の仕様：

	表示単位	測定範囲	分解能	精度
風速	m/s	0.1~25.0m/s	0.01m/s	±5%±0.1m/s
	km/h	0.3~90.0km/h	0.1km/h	±5%±0.1km/h
	ft/min	20~4925ft/min	1ft/min	±5%±1ft/min
	MPH	0.2~55.8MPH	0.1MPH	±5%±0.1MPH
	knots	0.2~48.5knots	0.1knots	±5%±0.1knots
温度	°C/°F	0 ~ +50°C (+32 ~ +122°F)	0.1°C / 0.1°F	1°C / 1.8°F
風量演算	関数	直径の設定に依存する		
	表示単位	in ² 、m ² 、ft ² 切り替え可能		
	測定範囲	0~63,000CFM or 0~17,000CMM		
応答速度	約 0.8 秒 ※ウォームアップ時約10秒			
動作環境	0~+50°C (+32~+122°F), 0~80% RH			
出力	USB接続でデータを取得			
ディスプレイ	バックライト付きLCDディスプレイ			
電源供給	3.7V 充電式バッテリー、 継続使用の場合約3.5時間（完全に充電してください）			
計器ボディ材質	ABS樹脂、耐衝撃設計			
主な機能	※ ホールド、レコード最大/最小値 ※ オート/マニュアルショットダウン ※ m/s, km/h, ft/min, MPH, knots		※ °C/°F切替可能 ※ LEDバックライト ※ デジタル可読性	
外形寸法	計器：160 x 62 x 21mm (6.3 x 2.4 x 0.8 in) プローブ：ø12 x 185mm (1000mmに拡張)			
質量	約180g			
付属品	No.VS-USB-W USB コンピュータインタフェースケーブル No.VS-523 WINDOWS ソフトウェア No.VA050167.04 取扱説明書 No.VB-522 熱式プローブ No.VS-525 充電器 No.VS-526 プラスチック製の携帯用ケース			