



膜厚計

CM-92 N / NF 0 ~ 1500 μ m

☐Dual F/NF ☐AIS ☐CAL

特徴：

- 両用型、非鉄金属又は鉄金属素地の上の皮膜で測定可能。
- プローブと本体ガ一体になった。
- 高速レスポンス、高精度、消耗品なし。
- AIS、自動識別システム。
- ゼロと2キャリブレーション法の基本。
- μ mとmilの測定単位を選択できます。
- LCDバックライト、自動シャットダウン機能。

応用：

塗装部品、メッキ金属、塗装&めっき車、改装、建設、据付工学、化学工業、製造、金属加工、商品検査、検査分野など。



CM-92の仕様：

測定範囲	0~1500 μ m / 0~59mil / 0~1.5mm
精度	$\leq 150\mu\text{m}$ $\pm 2\%$ of rdg + 3 μm $\geq 150\mu\text{m}$ $\pm 3\%$ of rdg + 1 μm
分解能	0.1 μm ($<100\mu\text{m}$), 1 μm ($\geq 100\mu\text{m}$) / 0.1mil / 0.001mm
可測定 of 最小素地の直径	磁気 $\phi 12\text{mm}$ 、非磁性 $\phi 50\text{mm}$
測定可能な最も薄い金属素地	0.5mm
測定可能な最も薄い非金属素地	0.5mm
測定可能な最小凸面の半径	2mm
測定可能な最小凹面の半径	11mm
動作環境	0~45 $^{\circ}\text{C}$, 10~95%RH
表示	バックライト付きデジタルLCD ディスプレ
校正と調整	ゼロ、1点または2点
主な機能	※キャリブレーション機能内蔵 ※バックライト ※シングル、連続、位差の測定モード ※バッテリー残量インジケータとローバッテリー警告 ※ μm / mil / mm切り替え可能 ※自動/手動シャットダウン
電源供給	AAA 1.5Vアルカリ乾電池2本 (2000回以上の測定)
外形寸法	110 x 62 x 31mm (4.3 x 2.5 x 1.2 in)
質量	約64g (バッテリーを含まない)
標準付属品	CM-92 膜厚計 CM-095 ゼロ試験プレートx 2 (非磁性 x 1、磁性x 1) CM-096 標準厚板 x 6 CM-097 プラスチック製の携帯用ケース 取扱説明書

※仕様は予告なしに変更されることがあります。