



湿膜厚試験片 (六角形)

WFC-3000


☐ GB / T1764-79 ☐ GB / T134522-92 ☐ ISO2808-74

特徴：

- まだ濡れている塗膜の厚さを測定し、製品塗膜の品質をテストし、不要なコストを削減するために使用されます。
- 使いやすく、掃除も簡単です。

用途：

ウェットペイントフィルムの厚さ、ペイントコーティング、エナメル、グレージング、接着、その他のウェットコーティング、化学薬品、接着剤、建築用コーティング、カラーペイントの測定、ワニス、およびその他の新たにコーティングされた層の表面に使用されるコーティング レイヤー厚ツール。



主な仕様

ボディ素材	ステンレス鋼
測定範囲	5~3000 μm / 1~118 mil
測定値	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 μm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 94, 102, 110, 118mil
承認	GB / T1764 - 79, GB / T134522 - 92, ISO2808 - 74

※ 本製品の仕様は予告なく変更される場合があります。