ストロボスコープ
DS - シリーズ

回転ホイール、ファン、ポンプ、モーター、グラインダ、および実用的な機器の取り扱いを検査および測定するのに非常に適したマイクロプロセッサベースのストロボスコープ（タコメータ）。それはまた、一般的な産業のメンテナンス、生産、品質管理、および実験室または学校のフラッシュ原理教育にも適用されます。

DS-9000

DS-3200/2200

DS-1000

- 設計をデジタル化。 回転速度の測定や静止画像の観察に適しています。
- ボタン操作、幅広い測定範囲と高精度
- 電源を切ったときの最後の速度値を自動的に記録する
- 三つの完全なセットアップメモリストレージ
- タイマー機能：1,5,10分または持続（DS-9000のみ）

仕様

型式番号	DS-9000	DS-3200	DS-2200	DS-1000
測定範囲	40.0~99,999 fpm	60.0~30,000 rpm	60.0~18,000 rpm	60.0~10,000 rpm
分解能	0.1 rpm / fpm 2,000未満 1 rpm / fpm 2,000未満			-
表示	5桁LED読み取り/高10mm			-
精度	±(0.02％+ 3digit)	±0.01%		-
温度ドリフト	±0.01%			-
ランプ	LEDランプ (1W)	フラッシュランプ		
特別な機能	外部トリガ 位相調整可能 タイマー機能	フラッシャー (x2) (÷2) 設定可能 三つの完全なセットアップメモリ 4つのスピード（速い、中、遅い、細かい） 迅速な設定安定性のための調整		回転速度の調整 外部トリガ
電源供給	AC 110V~240V / DC 5V 3A アダプタ	AC100V, AC110V, AC220V, AC240V (ご注文時にご指示ください)		
消費電力	約 4W	約 25W		
動作温度	0~45℃	0~50℃		
湿度	85%RH以下	85%RH以下		
外形寸法/質量	115 x 115 x 200mm (可動ハンドルを除く) / 約1.5kg			
標準付属品	ストロボスコープ、ランプ（内蔵）、AC電源コード、取扱説明書			
オプション製品	キャリングケース (DS-CASE)、交換ランプDS-FT-01 (DS-1000用DS-FT-03)			

※ 仕様は予告なしに変更されることがあります。