



# 水分計

## M70-L LEDタイプ

□ CE □ RoHS

便利な操作と読み取りのためのEZ角度。  
人間工学に基づいたユーザーに親切なデザインの安定したグリップ

- マルチカラーLEDバーグラフ表示
- 5.5%～100%の水分測定範囲
- 0～1Vdc信号出力
- 値が検出されたときの音を決める
- キャリブレーション機能内蔵
- 丈夫で耐久性に優れた水分プローブ
- CEおよびRoHS承認済み



### M70-Lの仕様

測定範囲	5.5 to 100% H <sub>2</sub> O %WME
精度 (at 25℃)	±1% ※25℃にて
表示	高分解能LED 3色読み出し
色コードの意味	緑 (<16%) - 黄 - 赤 (>21%)
信号出力	0～1VDC, 10 mV /%
キャリブレーション	自動温度補償 キャリブレーション調整内蔵
主な機能	※値が検出されたときの音を決める ※ローバッテリー表示機能 ※自動シャットダウン ※交換可能なマルチタイプの水分プローブ ※CEとRoHSが承認
電源	9V006P 電池 1個
外形寸法	153 × 56 × 32mm
質量	145g (バッテリーを含む)
付属品	No.7021 ツイン電極型水分プローブ No.704M 保護キャップ No.701 P / S 交換用電極 No.765C ポーチケース 取扱説明書

※仕様は予告なしに変更されることがあります。

### オプション \*水分プローブの特徴は、24ページを参照してください。

No.7021	ツイン電極型水分プローブ
No.7022	ローラー式水分プローブ
No.7023	ディープ型水分プローブ
No.7024	剣型水分プローブ
No.7025	壁深入りタイプ型水分プローブ
No.7026	ハンマー型水分プローブ
No.7027	重穿刺型水分プローブ



No.7021  
ツイン電極型プローブ



No.7022  
ローラー式プローブ



No.7026  
ハンマー型プローブ