



水分検測キット M70-KIT オールインワン

材料中の含水率を測定するための機器。



キットに含まれるもの：

1. M70-D.....デジタル水分計
2. No.704M...保護キャップ
3. No.7021...ピン型プローブ
4. No.7022...ローラー式プローブ
5. No.701P....交換用電極
6. No.7029...006P9Vバッテリー
7. No.766C....プラスチック製の持ち運び用ケース
8. 多國語言取扱説明書



M70-KITの仕様

測定範囲	5.5 to 99.9% H ₂ O%WME
動作範囲	-20 to +50°C, <90%RH
分解能	0.1%
サンプリングタイム	約 0.3 秒
データメモリ	99読み取り値
表示	バックライト付きLCDディスプレイ
ウッドグループスケール	ウッドグループは8種類あります
信号出力	アナログDC 0~1V (10 mV/1%), ロード>500Ω
校正	校正調整内蔵機能
電源	9 V 電池 1個またはACアダプター (別売)

プローブの寸法 ※ カスタマイズすることができます。

NO.7021 ピン型プローブ	電極長 = 13mm、ケーブル長 = 1m (保護キャップ付きNO.7021)
NO.7022 ローラー式プローブ	長さ = 230mm、ケーブル長さ = 1m

※仕様は予告なしに変更されることがあります。